

Ponorné nerezové čerpadlá SKM s mosadzným výlačným telesom.

Tieto čerpadlá sú určené na čistú vodu, vhodné do úzkych vrtvov čo je dané malým priemerom. Rada 3SKM má priemer 75mm, rada 4SKM má priemer 93mm. Obidve rady sú vybavené spätnou klapkou. Motor je chladený olejom s kompenzačnou membránou.

- čerpanie čistej vody do domácností.
- cirkulácia vody vo fontánach.
- zavlažovanie dažďovou vodou.
- napájanie tlakových systémů.
- plnenie a vyprázdňovanie nádrží.

Odporúčané prevádzkové podmienky:

- čerpaná kvapalina: čistá voda
- teplota čerpanej kvapaliny: max. +35°C
- ponorná hĺbka: max 30m
- optimálny prietok: 1,0 - 2,0m³/h

Ponorné čerpadlo s 20m káblom

3SKM, 4SKM

3"
4"

Technické údaje

| čerpadlo | 3SKM 100 | 4SKM 100 | 4SKM 150 |
|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| maximálny výtlak: | 57m | 61m | 99m |
| maximálny prietok: | 42 l/min. | 42 l/min. | 42 l/min. |
| napätie: | 230V | 230V | 230V |
| výkon P1 / P2: | 1,15W / 0,75kW | 1,15W / 0,75kW | 1,5W / 1,1kW |
| menovitý odber prúdu: | 5,0A | 5,4A | 7,7A |
| trieda ochrany: | | IP68 | |
| výlačné pripojenie: | 1" vnútorný závit | | |
| max. počet štartov za hodinu: | 15 | | |
| max. teplota čerpanej kvapaliny: | 35°C | | |
| výlačné teleso: | Mosadz | | |
| obežné kolo: | Mosadz | | |
| hriadeľ: | Nerezová oceľ | | |
| katalógové číslo: | CEJD500220 | CEJD500240 | CEJD500250 |

3"



3SKM 100

4"



4SKM 100



4SKM 150

