

**P603 1" stredný
s 60 mikr. vložkou GT**

UVAM100210



Výška: 24,5 cm Priemer: 13,3 cm

18,00 €

**GT 7" polyester
60 mikron**

UVAM100692



Výška: 17,7 cm Priemer: 6,0 cm

5,00 €

**FA 7" polypropylén
1 mikron**

UVAM100632



Výška: 17,7 cm Priemer: 6,0 cm

2,40 €

**FA 7" polypropylén
5 mikron**

UVAM100633



Výška: 17,7 cm Priemer: 6,0 cm

2,40 €

**FA 7" polypropylén
10 mikron**

UVAM100634



Výška: 17,7 cm Priemer: 6,0 cm

2,40 €

CP 7" s polyfosfátovým kryštálom

UVAM100780



Výška: 17,7 cm Priemer: 7,0 cm

11,00 €

**P603 1" veľký
s 60 mikr. vložkou GT**

UVAM100240



Výška: 30,7 cm Priemer: 13,3 cm

19,00 €

**GT 9 3/4" polyester
60 mikron**

UVAM100696



Výška: 25,0 cm Priemer: 6,0 cm

5,00 €

**GT 9 3/4" polyester
150 mikron**

UVAM100697



Výška: 25,0 cm Priemer: 6,0 cm

5,00 €

**FA 9 3/4" polypropylén
5 mikron**

UVAM100643




Výška: 25,0 cm Priemer: 6,0 cm

2,40 €

**FA 9 3/4" polypropylén
10 mikron**

UVAM100644



Výška: 25,0 cm Priemer: 6,0 cm

2,40 €

**FA 9 3/4" polypropylén
25 mikron**

UVAM100645



Výška: 25,0 cm Priemer: 6,0 cm

2,40 €

FA 9 3/4" polypropylén
30 mikron
UVAM100646


Výška: 25,0 cm Priemer: 6,0 cm

2,40 €

FA 9 3/4" polypropylén
50 mikron
UVAM100647


Výška: 25,0 cm Priemer: 6,0 cm

2,40 €

FA 9 3/4" polypropylén
100 mikron
UVAM100648


Výška: 25,0 cm Priemer: 6,0 cm

2,40 €

FA 9 3/4" polypropylén
150 mikron
UVAM100649



Výška: 25,0 cm Priemer: 6,0 cm

2,40 €

CP 9 3/4" s polyfosfátovým kryštálom
UVAM100782


Výška: 25,0 cm Priemer: 7,0 cm

14,00 €

CA 9 3/4" s aktívnym uhlím
UVAM100785


Výška: 25,0 cm Priemer: 7,0 cm

8,00 €

**P603 5/4" stredný
s 60 mikr. vložkou GTS**

UVAM100215



Výška: 24,5 cm Priemer: 13,3 cm

28,00 €

**GTS 7" polyester
60 mikron**

UVAM100750




Výška: 18,5 cm Priemer: 6,0 cm

5,08 €

CP 7" s polyfosfátovým kryštálom

UVAM100776



Výška: 18,5 cm Priemer: 7,0 cm

13,00 €

**P603 5/4" veľký
s 60 mikr. vložkou GTS**

UVAM100245



Výška: 30,7 cm Priemer: 13,3 cm

29,00 €

**GTS 10" polyester
60 mikron**

UVAM100754




Výška: 26,0 cm Priemer: 6,0 cm

6,00 €

CP 9 3/4" s polyfosfátovým kryštálom

UVAM100778



Výška: 26,0 cm Priemer: 7,0 cm

17,00 €

AP500 1" s preplachom
8bar, 6m³/h, 30°C

UVAM100415

Výška: 41,8 cm Priemer: 12,3 cm

**34,00 €**
GT/AP 9 3/4" polyester
s pružinou 60mikron

UVAM100450

Výška: 24,8 cm Priemer: 6,0 cm

**9,00 €**
GT/AP 9 3/4" polyester
s pružinou 150mikron

UVAM100460

Výška: 24,8 cm Priemer: 6,0 cm

**8,00 €**
AP500 1" 1/4 s preplachom
8bar, 6m³/h, 30°C

UVAM100420

Výška: 41,8 cm Priemer: 12,3 cm

**38,00 €**
GTS/AP 9 3/4" polyester
s pružinou 60mikron

UVAM100450

Výška: 24,8 cm Priemer: 6,0 cm

**8,00 €**
AP600 1" 10" s preplachom
12bar, 7m³/h, 50°C

UVAM100500

125,00 €
AP600 5/4" 10" s preplachom
12bar, 13m³/h, 50°C

UVAM100505

161,00 €
AP600 6/4" 10" s preplachom
12bar, 13m³/h, 50°C

UVAM100512

152,00 €
AP600 2" 10" s preplachom
12bar, 14m³/h, 50°C

UVAM100515

173,00 €
AP620 2" 20" s preplachom
12bar, 14m³/h, 50°C

UVAM100520

244,00 €

Výška: 39,7 cm Priemer: 13,5 cm



Výška: 60,3 cm Priemer: 15,0 cm

XSM 10" nerez
s pruž. 60mikron

UVAM100535

Výška: 25,4 cm Priemer: 7,0 cm

**63,00 €**
XSM 10" nerez
s pruž. 150mikron

UVAM100537

Výška: 25,4 cm Priemer: 7,0 cm

**53,00 €**
XSM 20" nerez
s pruž. 60mikron

UVAM100540

Výška: 50,8 cm Priemer: 7,0 cm

**84,00 €**
XSM 20" nerez
s pruž. 150mikron

UVAM100542

Výška: 50,8 cm Priemer: 7,0 cm

**84,00 €**
Siliphos H10A
SET komplet 1" s náplňou

UVXY200210

Vhodný
na filtráciu
pitnej vody.**56,00 €**
Siliphos H10A
SET komplet 1"

UVXY200215

Vhodný
na filtráciu
pitnej vody.**34,00 €**

Siliphos zabraňuje tvorbe vodného kameňa a hrdzaveniu, ktoré zvyšujú spotrebu energie na ohrev vody.

Tento set obsahuje samotný filter H10A bez náplne, ďalej nástenný držiak na filter a kľúč na uvoľnenie hlavy filtra.

Disková filtračná vložka
RED DOT 25mikron


UVXY200292

Vhodné
do filtra
Siliphos H10A
(UVXY200210)**27,00 €**

Bio filtračná vložka s odstredivou silou zbavovania mech. nečistôt. Umývateľná a znova použiteľná.

Siliphos - vložka
VAV-CB-KDF10

UVXY200275

Odstraňuje ťažké
kovy, zlúčeniny
železa a sírovodík,
pesticídy a herbicídy,
chlór a karcinogénne
organické zlúčeniny
chlóru, kovovú
pachuť a zápachVhodné
do filtra
Siliphos H10A
(UVXY200210)**22,00 €**

Obsahuje aktívne uhlie ako aj KDF. Je vybavená koncovými filtermi, ktoré zabraňujú vyplachovaniu iónovymenného granúlátu.

Siliphos náplň 1kg


Siliphos® je univerzálne a ekonomické riešenie, ktoré zabráni korózii a usadzovaniu vodného kameňa v systémoch rozvodu **pitnej vody** u odberateľov, zabraňuje tvorbe vodného kameňa vo výmenníkových staniciach na prípravu TÚV a postupne odstraňuje už usadený vodný kameň u odberateľov v obytných domoch, hoteloch, ubytovacích zariadeniach, nemocniciach, práčovniach, v priemysle a pod.

UVXY200280

36,00 €
Polyfosfátová náplň 1kg


Rozpúšťanie kryštálov polyfosforečnanu zabraňuje usadzovaniu molekúl vápnika obsiahnutých vo vode a vodovodnom potrubí a tým ochraňuje ohrievače vody, špirály, batérie, armatúry, a sanitu. Nedochádza k ovplyvneniu kvality vody. Polyfosforečnan nie je škodlivý.

UVAM100790

10,00 €
Kľúč k filtrom

UVAM100598

3,00 €

Tento plastový kľúč je určený k otvoreniu filtrov typu P600, P603 a AP500 pri čistení, prípadne výmene náhradnej vložky.



Nástenný držiak pre umiestnenie a uchytania filtrov AP600 na stenu.

Nástenný držiak AMG P600

UVAM100599

3,00 €
Vysvetlivky k náhradným vložkám

GT

Základná polyesterová vložka na odstránenie nečistôt z vody v prevedení 60µ.


FA
Polypropylénová vložka typu FA

Vo vyhotoveniach 1µ, 5µ, 10µ, 25µ, 30µ, 50µ, 100µ, 150µ. Používa sa najmä k filtrovaniu jemných mechanických nečistôt. Pokiaľ dôjde k zníženému prietoku v dôsledku znečistenia musí sa vložka vymeniť. Maximálna prevádzková teplota je 60°C.


Polyfosfátový kryštál CP
Banka s náplňou polyfosforečnanových kryštálov.

Zabraňuje usadzovaniu molekúl vápnika obsiahnutých vo vode a vodovodnom potrubí a tým ochraňuje ohrievače vody, špirály, spotrebiče vody, batérie, armatúry a sanitu. Nedochádza k ovplyvneniu kvality pitnej vody. Polyfosforečnan nie je škodlivý.


Aktívne uhlie CA
Banka s náplňou aktívneho uhlia. Maximálna prevádzková teplota 30°C.

Aktívne uhlie má schopnosť absorbovať mnoho chemických prvkov napr. arzén, chlór, rozpušťačlá, oleje, fenoly, kadmium, ortuť, zinok atď. To vedie k zlepšeniu chuti, arómy a farby vody. Chuť chlóru a zafarbenie v dôsledku železa zmizne.


RED DOT

NEKONEČNÝ BIO FILTER s odstredivou silou zbavovania mechanických nečistôt. Pri inštalácii má filtračnú schopnosť 25 micronov. Po niekoľkých mesiacoch používania sa filtre obyčajne zanesú. Nemusíte viac kupovať novú filtračnú vložku - jednoducho ju ručne „povolíte“, omyjete, „utiahnete“ a filtrácia sa vráti opäť na 25 micronov – do pôvodných hodnôt!!! Vložte ju späť do filtračnej nádoby a peniaze za novú vložku UŠETRÍTE NAVZDY !!!