

# Ponorné celonerezové kalové čerpadlo

# GXVM 25-10

## Technické údaje

čerpadlo	GXVM 25-10	GXVM 25-10 GF
maximálny výtlak:	10m	
maximálny prietok:	220 l/min.	
napätie:	230V	
výkon P1:	0,45kW	
plavákový spínač:	štandardný	magnetický
trieda ochrany:	IP X8	
trieda izolácie:	F	
pripojovací rozmer hadice:	1"1/4 vnútorný závit	
maximálna hĺbka ponoru:	5m	
max.teplota čerpanej kvapaliny:	+50°C	
obežné kolo:	chróm-niklová oceľ AISI304	
mechanická upchávka:	Keramika - hliník - uhlík - NBR	
katalógové číslo:	CECA550204	CECA550208

Čerpadlo s jedným otvoreným obežným kolom určené na čerpanie vody s časticami do 25mm. Uplatní sa pri odvodňovaní pivníc, jazierok, rybníkov, alebo jímok, odčerpávanie dažďovej vody. VHODNÉ do nepretržitej prevádzky. Max. teplota čerp. média do +50°C.

GXVM 25-10  
s bežným  
plavákovým  
spínačom

GXVM 25-10 GF  
s magnetickým  
plavákovým  
spínačom

